

LUNA

Formstelle 2020



STOEL

ZITTING

Frame

Zittingplaat van 9 mm lichtgewicht populierenmultiplex met gemonteerde gewalste zittingstrip van 3 mm.

Schuim

Een basis van HR schuim van met een soortelijk gewicht van 45 kg/m³ met een zachte topping van HR schuim (soortelijk gewicht 35 kg/m³). De zitting wordt voorzien van 200 gr. dacron.

ROMP

Frame

Metalen romp van o.a. 14 mm buis en 20 x 15 mm koker. Zittingplaat van 6 mm lichtgewicht populierenmultiplex.

Schuim

Gevormschuimd. HR-schuim met een soortelijk gewicht van +/- 60 kg/m³. De hoes is gewatteerd met 200 gr. dacron.

STOFFERING

De LUNA is zowel in leer als stof verkrijgbaar.

ONDERSTEL

1. METALEN 4-POOT (18 mm buis)

Uitvoeringen

- Matzwart gepoedercoat
- RAL kleur

Pootdoppen

Wagner Quickclick© voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

2. ALUMINIUM DRAAIVOET Uitvoeringen

- Matzwart gepoedercoat
- Hoogglans gepolijst

Pootdoppen

Zwart kunststof glijdop voorzien van vilt of gladde kunststof onderkant.

CHAIR

SEAT

Construction

seating plate made of 9 mm lightweight poplar plywood with mounted rolled seat strip of 3 mm.

Foam

A base of HR foam with a specific weight of 45 kg/m³ with a soft topping of HR foam (specific weight 35 kg / m³). The seat is supplied with 200 gr. dacron.

MAIN STRUCTURE

Construction

Metal body of 14 mm tube and 20 x 15 mm shaft. Seat plate made of 6 mm lightweight poplar plywood.

Foam

Molded foam. HR foam with a specific weight of +/- 60 kg/m³. The body is supplied with 200 gr. dacron.

UPHOLSTERY

The LUNA is available with leather and fabric upholstery.

BASE FRAME

1. METAL 4-LEG (18 mm tube)

Styles

- Matt black powder coated
- RAL color

Foot caps

Wagner Quickclick© with felt or smooth (hyper) insert.

2. ALUMINIUM SWIVEL BASE Versions

- Matt black powder coated
- High-gloss polished

Foot caps

Plastic cap with felt or smooth plastic bottom.

STUHL

SITZ

Aufbau

Sitzplatte aus 9mm leichtem Pappelsperholz mit montiertem gerolltem Sitzstreifen von 3 mm.

Schaum

Eine Basis aus HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von 45 kg/m³ mit einem weichen Belag aus HRSchaum (spezifisches Gewicht 35 kg /m³). Der Sitz wird mit 200 gr. Dacron geliefert.

KORPUS

Aufbau

Metallkörper aus 14 mm Rohr und 20 x15 mm Rohr. Sitzplatte aus 6 mm leichtem Pappelsperholz.

Schaum

Formschaum. HR-Schaum mit einem spezifischen Gewicht von +/- 60 kg/m³. Korpus wird mit 200 gr. Dacron geliefert.

POLSTERUNG

Der LUNA ist sowohl in Leder als auch in Stoff erhältlich.

UNTERGESTELL

1. METALL 4-BEIN (18mm Rohr)

Ausführungen

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- RAL Farbe

Gleiter

Wagner Quickclick© mit Filz- oder Glatteinlage.

2. ALUMINIUM DREHFUSS Ausführungen

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- Hochglanzpoliert

Gleiter

Kunststoffkappe mit Filz oder glattem Kunststoffboden.

3. ALUMINIUM DRAAIVOET MET WIELEN

Uitvoeringen

- Matzwart gepoedercoat
- Hoogglans gepolijst

Wielen

Harde of zachte wielen.

4. HOUTEN ONDERSTEL

Uitvoeringen

- Notenhout matgelakt
- Eiken blank mat gelakt
- Eiken wit geolied
- Eiken zwart carbon gebeitst

Pootdoppen

Wagner Quickclick© voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

5. HOUTEN DRAAIONDERSTEL

Uitvoeringen

- Notenhout matgelakt
- Eiken blank mat gelakt
- Eiken wit geolied
- Eiken zwart carbon gebeitst

Met een auto return functie.

Pootdoppen

Wagner Quickclick© voorzien van vilt of gladde (hyper) insert.

6. METALEN SLEDE

Uitvoeringen

- Matzwart gepoedercoat

Pootdoppen

Zwart kunststof glijdop voorzien van vilt.

WETGEVING

Populierenmultiplex: ASTC approved Schuim (optioneel): BS5852, part 1 TB 117-2013, zonder brandvertragers.

3. ALUMINIUM SWIVEL BASE WITH WHEELS

Versions

- Matt black powder coated
- High-gloss polished

Wheels

Hard or soft wheels.

4. WOODEN LEGS

Versions

- Walnut matt lacquered
- Oak blank matt laquered
- Oak white oiled
- Oak black carbon stained

Foot caps

Wagner Quickclick© with felt or smooth (hyper) insert.

5. WOODEN SWIVEL BASE

Versions

- Walnut matt lacquered
- Oak blank matt laquered
- Oak white oiled
- Oak black carbon stained

With an auto return function.

Foot caps

Wagner Quickclick© with felt or smooth (hyper) insert.

6. METAL SLED BASE

Versions

- Matt black powder coated

Foot caps

Black plastic glide cap with felt.

LEGISLATION

Poplar plywood: ASTC approved Foam (optional): BS 5852, part 1 TB 117-2013, without fire retardants.

3. ALUMINIUM DREHFUSS MIT ROLLEN

Ausführungen

- Mattschwarz pulverbeschichtet
- Hochglanzpoliert

Rollen

Harte oder weiche Rollen.

4. HOLZBEINE

Ausführungen

- Walnuss matt lackiert
- Eiche matt weiß lackiert
- Eiche weiß geölt
- Eiche schwarz carbon gebeitst

Gleiter

Wagner Quickclick© mit Filz- oder Glatteinlage.

5. DREHFUSS AUS HOLZ

Ausführungen

- Walnuss matt lackiert
- Eiche matt weiß lackiert
- Eiche weiß geölt
- Eiche schwarz carbon gebeitst

Mit einer Auto-Return-Funktion.

Gleiter

Wagner Quickclick© mit Filz- oder Glatteinlage.

6. KUFENGESTELL

Ausführungen

- Mattschwarz pulverbeschichtet

Gleiter

Schwarze Kunststoffgleitkappe mit Filz.

GESETZGEBUNG

Pappelsperholz: ASTC genehmigt Schaum (optional): BS 5852, Teil 1 TB 117-2013, ohne Flammschutzmittel.

LUNA

Formstelle 2020



LUNA

Formstelle 2020



60 cm / 23,6"



47 cm / 18,5"
56 cm / 22"
80 cm / 31,5"



42 cm / 16,5"
60 cm / 23,6"



60 cm / 23,6"



47 cm / 18,5"
56 cm / 22"
80 cm / 31,5"



42 cm / 16,5"
60 cm / 23,6"



60 cm / 23,6"



47 cm / 18,5"
56 cm / 22"
80 cm / 31,5"



42 cm / 16,5"
60 cm / 23,6"



60 cm / 23,6"



47 cm / 18,5"
56 cm / 22"
80 cm / 31,5"



42 cm / 16,5"
60 cm / 23,6"



60 cm / 23,6"



47 cm / 18,5"
56 cm / 22"
80 cm / 31,5"



42 cm / 16,5"
60 cm / 23,6"



60 cm / 23,6"



47 cm / 18,5"
56 cm / 22"
80 cm / 31,5"



42 cm / 16,5"
60 cm / 23,6"