

RINGO

Gerard van de Berg 1979/2023



ROMP

Frame

Constructie van beukenhout en multiplex.

Vering

No-sag veren

Schuim

Verschillende HR-schuimen zijn aan elkaar gelijmd. Het schuim is bedekt met 90 gr. dacron.

POTEN

Zwart gelakte houten poten met vilt eronder. Poten zijn optioneel ook 2cm of 4cm hoger verkrijgbaar.

STOFFERING

De RINGO is verkrijgbaar in stof of leer. De binnenkant hoes is opgepand met 200 gr. dacron.

BRANDVEILIG

De RINGO is te verkrijgen in BS 5852, deel 1 en TB 117-2013.

BODY

Frame

Construction of beechwood beams and plywood.

Suspension

The seat is equipped with no-sag springs

Foam

Several different HR-foams glued together. The foam is covered 90 gr. dacron.

LEGS

Wooden black lacquered legs with felt underneath. Legs are optionally available in a 2 cm or 4 cm higher version

UPHOLSTERY

The RINGO is available in fabric and leather. The inside cover is padded with 200 gr. dacron.

FIREPROOF

The RINGO is available in BS 5852, part 1 and TB 117-2013.

KORPUS

Rahmen

Konstruktion aus Buchenholz und Sperrholz.

Federung

Der Sitz ist mit No-Sag-Federn ausgestattet.

Schaumfüllung

Mehrere HR-Schaumstoffe werden miteinander verklebt.

Der Schaumstoff ist bedeckt mit 90 gr. Dacron.

UNTERGESTELL

Schwarz lackierte Holzfüße mit Filzunterlage. Die Füße sind wahlweise 2 cm oder 4 cm höher erhältlich.

BEZUG

Der RINGO ist erhältlich in Stoff oder Leder. Die Innenseite des Bezug ist mit 200 gr. Dacron gepolstert.

BRANDSCHUTZ

Der RINGO erfüllt die Normen BS 5852, Teil 1 und TB 117-2013.

RINGO

Gerard van de Berg 1979/2023



me 0915

RINGO

Gerard van de Berg 1979/2023

